

## 附件

項 目		補 助 基 準
田間管 路灌 溉系 統	一、穿孔管系統	(一)每公頃不得超過五萬五千元。 (二)補助金額計算方式: $Wp \leq (\Sigma \text{核定面積}) \times 55,000$ $Wp$ : 穿孔管系統補助金額(元) 面積單位:公頃
	二、噴頭系統	(一)每公頃不得超過十一萬元。 (二)補助金額計算方式: $Ws \leq (\Sigma \text{核定面積}) \times 110,000$ $Ws$ : 噴頭系統補助金額(元) 面積單位:公頃
	三、微噴系統	(一)每公頃不得超過十六萬元。 (二)補助金額計算方式: $Wm \leq (\Sigma \text{核定面積}) \times 160,000$ $Wm$ : 微噴系統補助金額(元) 面積單位:公頃
	四、滴灌系統	(一)每公頃不得超過十八萬元。 (二)補助金額計算方式: $Wd \leq (\Sigma \text{核定面積}) \times 180,000$ $Wd$ : 滴灌系統補助金額(元) 面積單位:公頃
灌 溉 調 控 系 統	一、動力設備	(一)馬達含抽水機:每臺四千元。 (二)汽油引擎(灌溉用):每臺六千元。 (三)柴油引擎(灌溉用):每臺一萬一千元。 (四)柱塞式泵:每臺六千元。
	二、調蓄設施	(一)核定面積應達零點一公頃以上且申請噸數十噸以上。 (二)核定面積未達零點三公頃者:最大容量五十噸。 (三)核定面積零點三公頃以上:最大容量一百噸。 (四)補助金額依其容量噸數規定如下: 1、容量十噸以上未滿二十噸者:採用鋁合金或塑膠材料者補助二萬一千元,採用不銹鋼材料者補助四萬元,採用 RC 材料者補助十一萬二千元。 2、容量二十噸以上未滿三十噸者:採用鋁合金或塑膠材料者補助二萬九千元,採用不銹鋼材料者補助五萬六千元,採用 RC 材料者補助十五萬四千元。 3、容量三十噸以上未滿四十噸者:採用鋁合金或塑膠材料者補助三萬七千元,採用不銹鋼材料者補助七萬二千元,採用 RC 材料者補助十八萬八千元。 4、容量四十噸以上未滿五十噸者:採用鋁合金或塑膠材料者補助四萬三千元,採用不銹鋼材料者補助八萬八千元,採用 RC 材料者補助二十一萬八千元。 5、容量五十噸以上未滿六十噸者:採用鋁合金或塑膠材料者補助五萬一千元,採用不銹鋼材料者補助十一萬二千元,採用

		<p>RC 材料者補助二十四萬六千元。</p> <p>6、容量六十噸以上未滿七十噸者：採用鋁合金或塑膠材料者補助五萬九千元，採用不銹鋼材料者補助十三萬六千元，採用 RC 材料者補助二十七萬三千元。</p> <p>7、容量七十噸以上未滿八十噸者：採用鋁合金或塑膠材料者補助七萬三千元，採用不銹鋼材料者補助十六萬元，採用 RC 材料者補助二十九萬六千元。</p> <p>8、容量八十噸以上未滿九十噸者：採用鋁合金或塑膠材料者補助九萬一千元，採用不銹鋼材料者補助十八萬八千元，採用 RC 材料者補助三十二萬元。</p> <p>9、容量九十噸以上未滿一百噸者：採用鋁合金或塑膠材料者補助九萬九千元，採用不銹鋼材料者補助二十一萬六千元，採用 RC 材料者補助三十四萬二千元。</p> <p>10、容量一百噸以上者：採用鋁合金或塑膠材料者補助十萬四千元，採用不銹鋼材料者補助二十四萬四千元，採用 RC 材料者補助三十六萬五千元。</p>
	三、調節控制設施	<p>(一)自動化控制、微氣象調節、液肥注入器、過濾器或其他可供灌溉系統調控設施等合計，每公頃不得超過二十萬元。</p> <p>(二)補助金額計算方式：</p> $Wc \leq (\Sigma \text{核定面積}) \times 200,000$ <p>Wc:調控設施補助金額(元)</p> <p>面積單位:公頃</p>

備註：本補助基準所稱核定面積，指供灌且實際種植之土地面積。