依得利 (Etridiazole) 農藥有效成分檢驗方法修正規定

一、農藥結構及物理化學性質:

普通名稱:依得利 (CIPAC No. 518)

化學名稱: Ethyl 3-trichloromethyl-1,2,4 -thiadiazol-5-yl ether (IUPAC). Ethoxy-3-

(trichloromethyl)-1,2,4 -thiadiazole (CAS; 2593-15-9).

化學結構:

$$CI_3C$$
 $N-S$
 O
 CH_3

分子式:C₅H₅Cl₃N₂OS

分子量:247.5 理化性質:

外觀:淡黃色液體。

熔點: 22℃

沸點:113°C(4 mmHg)。 蒸氣壓:1430 mPa (25°C)。

解離常數:pKa 2.77(弱鹼, 20~25°C)

比重:1.497(20~25℃)

溶解度:水中溶解度 117 mg/L (20-25℃),溶於乙醇、甲醇、氰甲烷、二甲苯、己烷、芳香族碳氫化合物。

安定性:於25°C時,水解半衰期92天(pH5)、98天(pH7)、88天(pH9)。

二、劑型:可濕性粉劑(WP)、乳劑(EC)。

三、作用:殺菌劑。

四、分析方法:

1. 適用範圍:本方法適用於依得利可溼性粉劑、乳劑中有效成分之定性及定量分析。

2.檢驗方法: 氣液相層析法 (Gas liquid chromatography, 簡稱 GLC)。

2.1 裝置:

- 2.1.1 氣液相層析儀操作條件:
 - 2.1.1.1 檢出器:火焰離子化檢出器 (Flame ionization detector,簡稱 FID)。
 - 2.1.1.2 層析管柱: 0.25 mm × 30 m (ID × L), AbelBonded AB-1MS, 0.25 μm film thickness, 或相當等級。
- 2.1.2 超音波振盪裝置 (頻率 40-50 KHz), 振盪器。

2.2 試藥:

- 2.2.1 參考物質:依得利,純度經標定之分析級對照用參考物質。
- 2.2.2內標準參考物質:苯甲酸苄酯 (Benzyl benzoate),純度經標定之分析級試藥。
- 2.2.3 丙酮(Acetone) 為分析級溶劑。
- 2.3 器具及材料:
 - 2.3.1 定量瓶 10 mL、50 mL、100 mL。
 - 2.3.2 刻度吸管。
 - 2.3.3 0.22 μm 親水性聚丙烯(Hydrophilic polypropylene)過濾膜。
- 2.4 貯存標準液 (Standard stock solution) 配製(STD A):

精確秤取已知純度之依得利分析級對照用參考物質 50 ± 5 mg (精確至 0.1 mg),置於 50 mL 定量瓶中,加入 40 mL 丙酮,以超音波振盪至完全溶解後(約 20 分鐘),回至室溫,以丙酮定容至刻度,為 1000 μ g/mL 貯存標準液。

2.5 貯存內標準液 (Internal standard stock solution) 配製:

精確秤取已知純度之苯甲酸苄酯內標準參考物質 60 ± 6 mg (精確至 0.1 mg),置於 100 mL 定量瓶中,加入 80 mL 丙酮,以超音波振盪至完全溶解後(約 20 分鐘),回至室溫,以丙酮定容至刻度,為 600 µg/mL 貯存內標準液。

2.6 標準檢量線 (Standard calibration curve) 製作(STD A-1~STD A-5):

取 $1.0 \times 2.0 \times 3.0 \times 4.0 \times 5.0$ mL 之 $1000~\mu g/mL$ 依得利貯存標準液,分別置於 10~mL 定量瓶中,各加入 1.0~mL 之 $600~\mu g/mL$ 貯存內標準液,以丙酮稀釋定容至刻度,使成含 $60~\mu g/mL$ 內標準參考物質之 $100 \times 200 \times 300 \times 400 \times 500~\mu g/mL$ 之依得利操作標準液 (Working standard solution)。各操作標準液以 $0.22~\mu m$ 親水性聚丙烯過濾膜過濾後,分別取 $1~\mu L$ 注入氣液相層析儀分析之,以其濃度比為 x 軸、尖峰面積比為 y 軸,經迴歸分析求得標準檢量線:y=a+bx, $a \times b$ 為常數。

2.7 檢液之配製:

將檢體充分混合後,分別秤取 3 重複約含依得利 30 ± 3 mg (記錄至 0.1 mg) 之樣品,置於 50 mL 定量瓶中,加入 40 mL 丙酮,以超音波振盪 20 分鐘,回至室溫,以丙酮定容至刻度,混合均匀,再取此丙酮溶液 5.0 mL 置於 10 mL 定量瓶加入 1.0 mL 貯存內標準液,混合均勻並以丙酮定容至刻度 (最後濃度約含 300 µg/mL 依得利及 60 µg/mL 內標準參考物質),並以 0.22 µm 親水性聚丙烯過濾膜過濾之,作為檢液。

- 2.8 鑑別試驗及含量測定:
 - 2.8.1 儀器操作條件:
 - 2.8.1.1 温度:

注入器:260℃。

層析管柱:150℃,持續 1 分鐘,每分鐘升 10℃,至 260℃,持續 3 分鐘。

檢出器:270℃。

2.8.1.2 氣體流速:

攜帶氣體 (氮氣): 1.0 mL/min。

分流比:1/25。

補充氣體(氮氣):30 mL/min。

氫氣: 40 mL/min。 空氣: 400 mL/min。

2.8.2 取操作標準液及檢液各 1 μL,分別注入氣液相層析儀,就操作標準液與檢液所得尖峰之滯留時間比較鑑別之,由標準檢量線計算檢液濃度: x = y-a

$$\frac{y-a}{b}$$
,

式中 x 為檢液中依得利濃度,


y 為檢液之面積比(= 檢液中依得利尖峰面積 檢液中內標準參考物質尖峰面積),

並依下式計算其含量:

有效成分 (%, w/w)

$$=$$
檢液濃度 (μ g/mL) × 稀釋體積 (mL) × $\frac{1g}{10^6 \,\mu g}$ × $\frac{1}{\text{檢體重 (g)}}$ × $100(\%)$

2.9 圖譜:



五、參考文獻:

- 1. 依得利 (Etridiazole) 農藥有效成分檢驗方法。農業部改制前行政院農業委員會89年5月30日農糧字第890020475號公告。
- 2. BCPC Online Pesticide Manual.

 https://pmonline.azurewebsites.net/ Main/Pesticide.aspx (截取日期 2022.08.08)
- 六、品質管制:
 - 1. 所有品質管制數據,均需保存以便參考及檢查。
 - 2. 配製貯存標準液 (STD A) 及貯存查核標準液 (STD B) 之參考物質,其秤取量應 50 ± 5mg,且二者之相差應不大於 0.2 mg,若有不同來源或相同來源不同批號之參考物質,應使用於查核標準液之配製。
 - 3. 系統平衡測試:重複連續注入操作標準液 (STD A-3),其連續 2 次注入所得之感應因子比值,皆應介於 99~101% 之間。(感應因子= 尖峰面積比/濃度比)。
 - 4. 標準液查核:注入查核標準液 (STD B-3),其與系統平衡測試操作標準液(STD A-3)注入1所得之感應因子比值,應介於98~102%之間。
 - 5. 感應因子比值管制:
 - 5.1 操作標準液 (STD A-3)注入所得之感應因子與系統平衡測試操作標準液 (STD A-3) 注入 1 之比值應介於 99~101% 之間,若超出範圍,則應重新注入分析。
 - 5.2 查核標準液 (STD B-3)注入所得之感應因子與系統平衡測試操作標準液 (STD A-3) 注入 1 之比值應介於 98~102% 之間,若超出範圍,則應重新注入分析。
 - 6. 貯存標準液與標準檢量線於每次同批檢驗時,新鮮配製,且不可使用超過3日。
 - 7. 檢量線之線性相關係數平方值 r² 需達 0.999 或以上。
 - 8. 檢量線查核:每注入3個檢液後,須注入查核標準液(STD B-3)查核檢量線,依所得之參考物質與內標準參考物質尖峰面積比代入檢量線計算標準液濃度,其與配製濃度之查核比值應介於98~102%之間,若超出範圍,則應重新配製標準液並製備檢量線。
 - 9. 內標準液面積查核:所有添加內標準液之注入分析(除貯存內標準液外),其內標準液面積與系統平衡測試第1重複注入內標準液面積之比值應介於98~102%之間。
 - 10.滯留時間管制:注入之操作標準液、查核標準液及檢液,其參考物質及內標準參考物質尖峰滯留時間分別與進行系統平衡測試注入1之參考物質及內標準參考物質尖峰滯留時間相較,其比值應介於98~102%之間。
 - 11.每個樣品應取樣 3 重複,其分析結果相對標準差 (RSD,即 coefficient of variance)

應小於依 CIPAC 農藥成品分析方法確認指南中 Horwitz 方程式計算之可接受 RSDr 值。例如:依 Horwitz 方程式 $(RSD_R=2^{(1-0.5logC)},RSDr=RSD_R\times0.67)$,25%有效成分含量之樣品可接受 RSDr 值,計算如下:

C = 0.25

 $RSD_R = 2^{(1-0.5\log 0.25)} = 2.46$

 $RSDr = 2.46 \times 0.67 = 1.65$

- 12.若有查核樣品應於有效成分檢驗後重複注入分析 2 次,並注入查核標準液(STD B-3) 查核檢量線,其管制依 8.規定。
- 13.由樣品分析結果之層析圖研判,或對分析有效成分有懷疑時,應以添加試驗、變 更層析條件或其他鑑定方法加以確認。